Product Data

Castrol® CRB™ Viscus™ 15W-40

Aceite lubricante para motores a diésel de vehículos de servicio moderado a severo

Descripción

Castrol CRB Viscus 15W-40 es un lubricante multigrado de alta calidad diseñado para lubricar los motores a diésel en vehículos de carga pesada y transporte de pasajeros. La fórmula avanzada de CRB Viscus 15W-40 con tecnología DuraShield™ ofrece ventajas que le brindan la tranquilidad de saber que su motor a diésel está protegido en cualquier condición de manejo.

Aplicaciones

Para uso en motores a diésel y gasolina de cuatro tiempos, turbo cargados o aspirados naturalmente recomendados en flotas mixtas donde el fabricante recomiende un lubricante que cumpla con la especificación API CH-4 y especialmente en motores a diésel reconstruidos y que operan en condiciones severas.
Consulte las recomendaciones del fabricante descritas en el manual del usuario.

Ventajas

El desempeño de la fórmula avanzada de Castrol CRB Viscus con tecnología DuraShield brinda protección duradera que alarga la vida útil del motor.

- Ayuda a prevenir la aglomeración de hollín – reduciendo el engrosamiento del aceite hasta en un 40%*
- Proporciona una película protectora sobre las piezas del motor – reduciendo el desgaste hasta en un 15%*
- Brinda una mayor protección contra la acumulación de depósitos – mejorando la limpieza del motor hasta en un 35%*

*Comprobado en pruebas independientes contra el límite de la especificación CH-4.

Características Típicas

Prueba	Método	Unidad	15W-40
API			CH-4
Densidad relativa @ 15°C,	ASTM D-1298	g/cm^3	0.885
Viscosidad Cinemática @ 100°C	ASTM D-445	cSt	15
Viscosidad Cinemática @40°C	ASTM D-445	cSt	120
Temperatura de Inflamación, COC	ASTM D-92	°C min.	225
Viscosidad, CCS @ -20°C	ASTM D-5923	cP	7000
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270		135
TBN	ASTM-2896	mg KOH/g	8
Temperatura mínima de fluidez	ASTM D-97	°C máx.	-27

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Especificaciones de la Industria y aprobaciones OEM

Supera los requisitos de desempeño para motores a diésel de la especificación API CH-4.

Advertencia de uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60℃, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol, CRB, Viscus y el logo de Castrol son marcas registradas de Castrol Limited, usadas bajo licencia.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se dan garantías o se expresa o insinúa representación sobre la precisión o la totalidad de los datos y la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización (ya sea dada o insinuada) para llevar a práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del Usuario evaluar los productos y usarlos con prudencia y dentro del ámbito de seguridad recomendado en esta ficha técnica, para determinar su aplicación adecuada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad del producto o Material Safety Data Sheets están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso apropiado y la disposición del producto usado. El Vendedor no deberá ser responsable por ninguna pérdida, daño o lesión como resultado del uso anormal del producto, por el incumplimiento con las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos i) identificados en la ficha técnica , ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (siempre que esta exención de responsabilidades no afecte ninguno de los derechos legales del Comprador de los productos de petróleo en cuestión). Todo producto, servicio e información provista se refieren a la condición de venta típica. Debe consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.castrol.com